

 **FAW TRUCKS**

FAW J7

(CA 4180P77K25E5)





ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8 000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	43 000
Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Кабина	Цельнометаллическая, с двумя спальными местами
Длина, ширина, высота	6 065...6 560 x 2 550 x 3 800...4 000
Высота ССУ, мм	1 150

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM3-55E52 Четырехтактный дизель с турбонаддувом
Максимальная мощность, кВт/л. с. (мин-1)*	407/550 (1 800 об/мин.)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	2 300 (1 000...1 600)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач (марка, тип)	ZF, 12TX2621TD
Сцепление (марка, тип)	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем

ШИНЫ

Шины	315/70R22.5
------	-------------

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оборудование транспортного средства	Устройство вызова экстренных оперативных служб
-------------------------------------	--



Кабина (интерьер)

Электрические стеклоподъемники, жидкокристаллическая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный автомобильный терминал, совместимым с Weidou, комфортабельное сиденье для водителя с пневмоподвеской и функциями вентиляции и обогрева (Grammer, подлокотники), автономный отопитель

Кабина (экстерьер)

Кабина J7 с высокой крышей и плоским полом, зеркалами заднего вида с электроприводом и электрообогревом, большие дефлекторы, желтыми световозвращающими полосами наклеенными на борт кабины, четырехточечная пневматическая подвеска кабины

Прочие

Топливный бак 800л+300л, передние и задние дисковые тормоза, FCW (предупреждение о лобовом столкновении), LDW (контроль движения в полосе), контроль давления и температуры в шинах.